

# TEC

## B-452HS 标签打印机

完 / 美 / 品 / 质 / 用 / 心 / 制 / 造

- ★ 超清晰高品质
- ★ 最适合于小标签打印



TOSHIBA TEC CORPORATION

# TOSHIBA TEC

setting the standards

- 印制高清晰度的图形、标志、文本和条码
  - 电子业  
UL/C-UL制作标签, 产品铭牌, 打印线缆标签, 小标签
  - 制药业  
注意标签, 图示和小字符指示标签
- 特别适合小标签的打印



## 打印

- 热转印打印
- 处理模式: 批处理/剪切/剥离
- 分辨率: 600dpi(23.6点/毫米)
- 最大有效打印宽度: 103.6毫米
- 最大打印速度: 50.8毫米/秒

## 标签

- 类型: 标签
- 宽度: 25.4-110毫米
- 长度: 5-200毫米
- 厚度: 0.1-0.17毫米
- 纸卷外径: 最大150毫米

## 格式

- 字符类型: 数字字符, 符号和特殊字符
- Bitmap字体: 20种(包括EURO)Times Roman, Helvetica, Presentation, Letter Gothic, Prestige Elite
- 矢量字体: 7种(包括EURO) Helvetica, Times Roman, POP fonts, Price fonts
- 可写字符空间: 832KB
- True Type字符: 能被作为可选字体存储。TEC可选20种True字符。
- 条码类型: UPC/EAN/JAN, Code39, Code93, Code128, NW7, MSI, ITF, EAN128, POSTNET, RM4SCC
- 二维码类型: Datamatrix, PDF417, Maxicode, QR code, Customer barcode
- 字符和条码的可旋转角度: 0度, 90度, 180度, 270度
- 图形支持: BMP, PCX

# B-452HS 标签打印机 技术精湛 清晰质优

## 碳带

- 宽度: 60-110米
- 长度: 270米

## 接口

- 2个串行端口: RS232C, 键盘接口
- 1个并行端口: Centronics 接口
- 1个键盘接口
- 1个扩展I/O端口

## 存储器

- 内部存储器: 2MB闪存

## 电源

- 电源: 220-240 VAC, 50Hz

## 外形

- 结构: 245毫米(高)×270毫米(宽)×200毫米(长)  
(带支架410毫米长)
- 重量: 7.5公斤(不包括标签和碳带)

## 环境

- 工作温度: 5-40°C
- 相对湿度: 25-85%RH(无凝结)

## 选件

- B-7204-QM: 切刀
- B-7904-H-QM: 剥离器
- KB-80-QM: 外置独立键盘

● 本公司对产品技术指标等内容具有全面解释和更改的权利

# TEC



## Manicon Technology Limited

Unit 12, 8/F, New City Centre, Kwun Tong,  
Kowloon, Hong Kong  
Tel: 2836-3162 Fax: 2836-3093  
E-Mail: sales@manicon.com  
Web Page: <http://www.manicon.com>