

完美的行動列印解決方案



M23

便攜型 熱感式 條碼列印機

全新設計的M23是TSC™ 第一款便攜型條碼標籤列印機。小巧輕便的體積搭配3英寸寬印字頭、LCD操作面板，並提供有線或無線的傳輸介面；除了可搭配收據或標籤紙卷外，亦可列印摺疊紙張。操作簡便、容易上手，M23是達成行動列印多元化應用的最完美解決方案！

輕便堅固

用心的機構設計讓M23體積輕巧且堅固耐用，特殊外殼吸震設計，於6英尺(182公分)高處落下後仍可正常運作。貝殼式掀蓋設計，讓您更換耗材更加輕鬆簡便。

效能優異

配備高效能32位元中央微處理器，並內建4MB快閃記憶體及2MB動態記憶體，可儲存標籤格式、圖檔、字型……等資料；203 DPI解析度，每秒3.5英寸(89毫米)列印速度，讓您能夠迅速完成各式標籤列印工作。

介面齊全 功能完善

具備RS-232C及USB V1.1通訊介面，另可選購藍芽模組及無線網路模組802.11b/g介面；精密的列印機構內建穿透及黑標感應器，可使用標籤紙及收據等耗材；同時內建脫紙感應模組，提供標籤自動剝離功能，讓您的列印工作更得心應手，彈性靈活，滿足各類應用需求。

紙卷容量大

可容納2.5英寸(63.5毫米)外徑紙卷，減少使用者更換耗材頻率。並可依客戶需求選擇0.5英寸(12.7毫米)或1英寸(25.4毫米)紙卷夾持器，因應不同軸心之耗材。

省電設計

隨機附贈專用電池充電組，電池充滿後待機時間長達8小時。機體內建節電模式，讓您每次列印都保有充沛的電力。

應用市場：路邊停車收費單據、醫療台車病歷管理、物流倉儲管理、企業資產盤點、貨架品項標示、賣場價格標示、貨運快遞標籤列印……等應用。



Value . Performance . Support

M23

便攜型 熱感式 條碼列印機



規 格	
機 型	M23
解 析 度	203 DPI
列 印 模 式	熱感式
列 印 速 度	1.5, 2.0, 3.0, 最快可到 3.5 ips 1.5 ips 可選用脫紙功能
最 大 列 印 寬 度	72 mm (2.83")
最 大 列 印 長 度	304.8 mm (12")
機 殼	雙層 ABS 塑膠外包覆橡膠
體 積 尺 寸	183.7 mm (L) × 129 mm (W) × 90 mm (H) 7.23" (L) × 5.08" (W) × 3.54" (H)
重 量 (含 電 池)	920g (2.03 lbs)
內 部 紙 卷 最 大 尺 寸	63.5 mm (2.5") 外徑
中 央 處 理 器	32-bit RISC CPU
記 憶 體	● 4MB Flash Memory ● 2MB SDRAM
通 訊 介 面	● 串列埠 (RS-232C) ● USB 1.1
電 源 規 格	充電式電池 (7.4V DC, 2200 mAh 鋰電池)
操 作 面 板	● 背光顯示LCD銀幕 (122 dots x 32 dots) ● 五個按鈕 (開/關鍵, 出紙鍵, 三個選擇鍵)
感 測 器	穿透式 (間距紙張), 反射式 (黑標), 印字頭抬起感應器, 脫紙感應器
內 建 字 型	八種點陣字型 [8x12, 12x20, 16x24, 24x32, 32x48, 14x19 (OCR-B), 21x27 (OCR-B), 14x25 (OCR-A)] 及一種向量字型, 可透過軟體下載Windows字型使用
條 碼	一維條碼: Code 39, Code 39C, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A. B. C., Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, ITF14, EAN14 二維條碼: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code
字 型 及 條 碼 旋 轉	0°, 90°, 180°, 270°
指 令 集	TSPL2
紙 張 類 型	連續紙, 間距紙, 摺疊紙, 黑標紙, 吊牌
碳 帶 捲 繞 類 型	外捲式紙卷
紙 張 寬 度	25.4 ~ 80.0 mm (1.00" ~ 3.15")
紙 張 寬 度 (脫 紙 模 式)	25.4 ~ 76.0 mm (1.00" ~ 2.99")
紙 張 厚 度	0.06 ~ 0.19 mm (2.3 ~ 7.4 mil)
紙 卷 軸 心 尺 寸	25.4 mm (1.00") 或 12.7 mm (0.5") - 工廠選配
紙 張 長 度	最小19.05 mm (0.75")
環 境 條 件	操作環境: 0 ~ 40°C (32 ~ 104°F), 濕度(非凝結) 5 ~ 90% 儲存環境: -40 ~ 60°C (-40 ~ 140°F), 濕度(非凝結) 10 ~ 90%
安 規 認 證	FCC Class B, CE Class B, C-Tick Class B, UL, CUL, TÜV/Safety
配 件	● Windows標籤編輯軟體, 驅動程式及操作手冊光碟 ● 快速安裝指南 ● 充電式鋰電池 ● 3"寬紙卷軸 ● 手提帶 ● 電池充電座 & 電源供應器
工 廠 選 配	● 802.11 b/g 無線網路模組 ● 12.7 mm (0.5") 內徑紙卷夾持器
客 戶 選 配	● 充電式鋰電池 ● 藍芽模組 ● 肩背帶

